SERLUX

PANEL LED REDONDO DE ADOSAR 40W BIG Ø 60CM LUZ CALIDA

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Techo	**Comercial, Residencial**	**Adosado**	**Interior**	**Técnico**	**1 año**	**PLRA040W**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	40W	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	4000Lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 Lm/w	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	180º	Driver regulable	_
Factor de Potencia(PF)	0.5	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ø: 60 cm Profundidad: 4 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	400W	Clase aislamiento eléctrico	_
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLRA040W:PLRA040C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY