

PANEL LED MERLINA BLANCO Ø60CM 48W

El panel de techo Led circular de 60cm de diámetro ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial. Este panel es Dimerizable. Su potencia y temperatura son regulables con su control remoto, que también sirve para prender y apagar el mismo. Las funciones de éste panel solamente responden al control remoto. No se aplican con la llave de luz o con un dimmer externo. Tiene memoria únicamente con el uso del control remoto. Puede encenderse y apagarse con la llave de luz pero no tendrá la función de memoria.



FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	48
Potencia Nominal (W)	48	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	120000
Eficacia Luminosa (Lm/W)	2500	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.00
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ø 60 cm. Altura: 5 cm.	Difusor	Opal
Equivalencia	480	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLRDR8:PLRDR8BC:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

