

PANEL LED MERLINA BLANCO Ø60CM 48W

El panel de techo Led circular de 60cm de diámetro ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial. Este panel es Dimerizable. Su potencia y temperatura son regulables con su control remoto, que también sirve para prender y apagar el mismo. Las funciones de éste panel solamente responden al control remoto. No se aplican con la llave de luz o con un dimmer externo. Tiene memoria únicamente con el uso del control remoto. Puede encenderse y apagarse con la llave de luz pero no tendrá la función de memoria.







Ubicacion **Techo**



Tipo Comercial, Residencial



Montaje **Adosado**



Uso Interior



Estilo
Clásico, Industrial,
Técnico



Garantia 1 Año

Opal



Código
PLRDR8

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida	{\$}	Material	
PA I I	Número y Tipo de LEDs		0	Dimable	
(1)	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	48
4	Potencia Nominal (W)	48	7	Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)	20	E	Clase Energética	A+
₩	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	-,0,-	Luminosidad (Lm)	120000
Lm/W	Eficacia Luminosa (Lm/W)	2500		Certificados	CE & RoHS, TUV
<u>=</u> (L)	Tiempo de Arranque(s)	0.1	\bigcirc	Ciclos de Encendidos	100.00
⊗	Color	Blanco	A	Casquillo	
4	Angulo de Apertura (°)	180		Driver regulable	No
φ	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
B K	Kelvin	3000	X	Proteccion IP	IP20

Ø 60 cm. Altura: 5 cm.

480

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLRDR8:PLRDR8BC:U:1

Difusor

Clase aislamiento eléctrico



WWW . SERLUX . COM . UY



Medidas (Cm)

Equivalencia

Protección IK