

PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 3W LUZ FRIA

Este Panel LED cuenta con un acabado elegante, marco de aluminio lacado en blanco y un diseño ultra-fino. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.











Tipo Comercial, Residencial



Empotrado



Interior



Estilo **Técnico**



Garantia 1 Año

Aluminio

220-240VAC

CE & RoHS, TUV

3

Α+

270

100000

No

80

IP20

Opal



Código PLRE003

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría
Número y Tipo de LEDs	SMD2835
Vida estimada (H)	50000
Potencia Nominal (W)	3
Rango de Temperatura (°C)	20
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90

V W	
Tiempo de Arranque(s)	0.1
Color	
Angulo de Apertura (°)	180

T		
Kelvin		6000K
Medidas (Cm	1)	F 8,5 cm


	Equivalencia	
淡	Protección IK	


Factor de Potencia(PF)























Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor





Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLRE003:PLRE003F:U:1



(+) 0.9









WWW . SERLUX . COM . UY

