

PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 18W LUZ FRIA

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.











Montaje **Empotrado**



Interior



Estilo Garantia **Técnico** 1 Año



No

80

IP20

Opal

Código PLRE018

FICHA TÉCNICA

FICHA IECNICA			
Temperatura	Fría	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	18
Potencia Nominal (W)	18	7 Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	- Luminosidad (Lm)	1620
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000





Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)





Equivalencia





Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor





Clase aislamiento eléctrico

Protección IK

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLRE018:PLRE018F:U:1



180

(+) 0.9

6000

180

de corte 20.5



Diametro externo 22.3 cm Diametro







