
SERLUX

# PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 24W LUZ CALIDA

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.





| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Techo** | **Comercial, Residencial** | **Empotrado** | **Interior** | **Técnico** | **1 Año** | **PLRE024** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Cálida | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 50000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 24 |
| Potencia Nominal (W) | 24 | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | 20 | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 Hz | Luminosidad (Lm) | 2160 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Color | | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | 180 | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | (+) 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 2700 | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Diametro 30 cm, Diametro de corte 28.8 cm, Ancho 2 cm | Difusor | Opal |
| Equivalencia | 240 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLRE024:PLRE024C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY