

PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 24W LUZ CALIDA

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.











Comercial, Residencial



Montaje **Empotrado**



Interior



Estilo **Técnico**



Garantia 1 Año

Aluminio

24

A+

2160

100000

No

80

IP20

Opal

220-240VAC


CE & RoHS, TUV



Código PLRE024

FICHA TÉCNICA

| Temperatura | Cálida |
|---------------------------|----------|
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Vida estimada (H) | 50000 |
| Potencia Nominal (W) | 24 |
| Rango de Temperatura (°C) | 20 |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 Hz |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 |
| | |




| Angulo de Apertura (°) | 180 |
|------------------------|---------|
| Factor de Potencia(PF) | (+) 0.9 |
| Kelvin | 2700 |


| Medidas (Cm) | Diametro 30 cm, Diametro de corte |
|--------------|-----------------------------------|
| | 28.8 cm, Ancho 2 cm |
| Equivalencia | 240 |





Dimable

































Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLRE024:PLRE024C:U:1











WWW . SERLUX . COM . UY



Protección IK