

PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 24W LUZ FRIA

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.







Techo





Empotrado







No

80

IP20

Opal



Código PLRE024

FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA			
Temperatura	Fria	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	24
Potencia Nominal (W)	24	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	- Luminosidad (Lm)	2160
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color		Casquillo	



Angulo de Apertura (º)





Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor





https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLRE024:PLRE024F:U:1



Diametro 30 cm, Diametro de corte

28.8 cm, Ancho 2 cm

180

(+) 0.9

6000

240











