

PLAFON LED REDONDO PHILLY 30 CM BLANCO

El Plafón Redondo Philly de 30cm combina estética contemporánea con funcionalidad avanzada. Su acabado en blanco mate aporta un toque sofisticado y versátil, ideal para livings, dormitorios o espacios comerciales. La pantalla de vidrio opalino con textura acanalada difunde la luz de forma suave y envolvente, mientras que su sistema dimerizable permite ajustar la intensidad según el momento o el ambiente deseado. Compatible con tecnología LED, este plafón ofrece eficiencia energética sin sacrificar estilo.



- 

Ubicacion
Pared, Techo
- 

Tipo
Residencial
- 

Montaje
- 






























Uso
Interior
- 

Estilo
Clásico
- 

Garantia
1 Año
- 

Código
PLRPH3

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	
	Número y Tipo de LEDs	48 LEDs SMD 2835		Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	24kWh/1000h
	Potencia Nominal (W)	24W		Tensión Nominal	220-240 VAC
	Rango de Temperatura (°C)	-20°C a +45°C		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	2200lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE, RoHS, NOM
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	25.000 ciclos
	Color	Blanco		Casquillo	Integrado
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	Si
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	
	Kelvin	3000K		Proteccion IP	IP44
	Medidas (Cm)	Diametro: 30CM, Alto: 9CM		Difusor	Opal
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK	IK05			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLRPH3:PLRPH3CB:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY