

COLUMNA 6MT CON BRAZO BLANCA

La Columna de Alumbrado Público de 6 metros con brazo, construida en acero Q235 y galvanizada en caliente con un espesor de 85 µm, ofrece alta resistencia a la corrosión y excelente durabilidad para entornos urbanos, industriales o residenciales. Su diseño incorpora un brazo simple orientado hacia un lado y un sistema de instalación hembra Ø60 mm, compatible con luminarias estándar. El poste cuenta con una altura total de 6000 mm, un grosor de tubo de 3 mm y una base de anclaje de 12 mm equipada con pernos M16, garantizando estabilidad y seguridad estructural. Con un peso de 330 kg, es una opción sólida para proyectos de iluminación exterior. Disponible en color blanco o gris, combina estética, funcionalidad y calidad de fabricación. Origen: China. Una vez realizada la compra, el plazo de importación es de aproximadamente 60 días.



Ubicación
Piso




Tipo
Vial



Montaje
Independiente



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
-



Código
POLE6

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|
| | Temperatura | | Material |
| | Número y Tipo de LEDs | | Dimable |
| | Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) |
| | Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal |
| | Rango de Temperatura (°C) | | Clase Energética |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados |
| | Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos |
| | Color Blanco | | Casquillo |
| | Angulo de Apertura (°) | | Driver regulable |
| | Factor de Potencia(PF) | | CRI |
| | Kelvin | | Proteccion IP |
| | Medidas (Cm) Alto: 6 mt | | Difusor |
| | Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico |
| | Protección IK | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:POLE6:POLE6BX1:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

