SERLUX

# PLAFON LED GRANT MEDIUM CCT BLANCO

El Plafón LED Grant Medium CCT - Blanco ofrece una iluminación versátil y eficiente, ideal para interiores que requieren tanto practicidad como estilo. Su diseño ultradelgado (Ø383×20 mm) se adapta perfectamente a techos modernos, aportando una estética minimalista sin perder potencia lumínica. Gracias a su sistema de selección mediante interruptores DIP, el usuario puede ajustar: Potencia nominal: 24W, 28W o 32W. Temperatura de luz: cálida 3000K, neutra 4000K o fría 6500K. Además, incorpora una función de luz nocturna cálida (2W – 3000K), fácilmente controlable desde el interruptor de pared. En cuanto a su rendimiento, ofrece hasta 3200 lúmenes, con un CRI >80 que garantiza una reproducción fiel de los colores, eficiencia luminosa optimizada, bajo deslumbramiento (UGR 0.9, asegurando bajo consumo y mayor estabilidad. Construido en PC + PMMA, este plafón cuenta con protección IP40 e IK, resistencia al uso cotidiano, ciclos de encendido prolongados y tiempo de arranque inmediato. Su instalación es sencilla en montaje superficial de techo, con tensión nominal AC180-260V, frecuencia de trabajo 50/60 Hz y un rango de temperatura operativa adaptable a distintos entornos interiores.






| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Techo** | | **Adosar** | **Interior** | **Clásico** | **1 Año** | **PRGCCTM** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | CCT | Material | Acrílico |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 25.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 32W | Tensión Nominal | 180-260V |
| Rango de Temperatura (ºC) | -20...+40ºc | Clase Energética | A |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | 3200lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 lm/W | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1s | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | Si |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | CCT | Proteccion IP | IP40 |
| Medidas (Cm) | Díametro: 38cm | Difusor | Si |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PRGCCTM:PRGCCTMB:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY