

PLAFON LED GRANT MEDIUM CCT BLANCO

El Plafón LED Grant Medium CCT - Blanco ofrece una iluminación versátil y eficiente, ideal para interiores que requieren tanto practicidad como estilo. Su diseño ultradelgado (Ø383x20 mm) se adapta perfectamente a techos modernos, aportando una estética minimalista sin perder potencia lumínica. Gracias a su sistema de selección mediante interruptores DIP, el usuario puede ajustar: Potencia nominal: 24W, 28W o 32W. Temperatura de luz: cálida 3000K, neutra 4000K o fría 6500K. Además, incorpora una función de luz nocturna cálida (2W – 3000K), fácilmente controlable desde el interruptor de pared. En cuanto a su rendimiento, ofrece hasta 3200 lúmenes, con un CRI >80 que garantiza una reproducción fiel de los colores, eficiencia lumínica optimizada, bajo deslumbramiento (UGR 0.9, asegurando bajo consumo y mayor estabilidad. Construido en PC + PMMA, este plafón cuenta con protección IP40 e IK, resistencia al uso cotidiano, ciclos de encendido prolongados y tiempo de arranque inmediato. Su instalación es sencilla en montaje superficial de techo, con tensión nominal AC180-260V, frecuencia de trabajo 50/60 Hz y un rango de temperatura operativa adaptable a distintos entornos interiores.

IMAGEN
NO DISPONIBLEUbicacion
Techo

Tipo

Montaje
AdosarUso
InteriorEstilo
ClásicoGarantia
1 AñoCódigo
PRGCCTM

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		CCT		Material	Acrílico
	Número y Tipo de LEDs				Dimable	
	Vida estimada (H)	25.000			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	32W			Tensión Nominal	180-260V
	Rango de Temperatura (°C)	-20...+40°C			Clase Energética	A
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz			Luminosidad (Lm)	3200lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	100 lm/W			Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s			Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Blanco			Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)				Driver regulable	Si
	Factor de Potencia(PF)	0.9			CRI	80
	Kelvin	CCT			Proteccion IP	IP40
	Medidas (Cm)	Díámetro: 38cm			Difusor	Si
	Equivalencia				Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK					

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PRGCCTM:PRGCCTMB:U:1>


WWW . SERLUX . COM . UY