

PLAFON LED GRANT MEDIUM CCT NEGRO

El Plafón LED Grant Medium CCT - Negro ofrece una iluminación versátil y eficiente, ideal para interiores que requieren tanto practicidad como estilo. Su diseño ultradelgado (Ø383x20 mm) se adapta perfectamente a techos modernos, aportando una estética minimalista sin perder potencia lumínica. Gracias a su sistema de selección mediante interruptores DIP, el usuario puede ajustar: Potencia nominal: 24W, 28W o 32W. Temperatura de luz: cálida 3000K, neutra 4000K o fría 6500K. Además, incorpora una función de luz nocturna cálida (2W – 3000K), fácilmente controlable desde el interruptor de pared. En cuanto a su rendimiento, ofrece hasta 3200 lúmenes, con un CRI >80 que garantiza una reproducción fiel de los colores, eficiencia luminosa optimizada, bajo deslumbramiento (UGR 0.9, asegurando bajo consumo y mayor estabilidad. Construido en PC + PMMA, este plafón cuenta con protección IP40 e IK, resistencia al uso cotidiano, ciclos de encendido prolongados y tiempo de arranque inmediato. Su instalación es sencilla en montaje superficial de techo, con tensión nominal AC180-260V, frecuencia de trabajo 50/60 Hz y un rango de temperatura operativa adaptable a distintos entornos interiores.



Ubicación
Techo



Tipo



Montaje
Adosar



Uso
Interior



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
PRGCCTM

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	CCT		Material	Acrílico
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	25.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	32W		Tensión Nominal	180-265V
	Rango de Temperatura (°C)	-20...+40°C		Clase Energética	A
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	3200 lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	100 lm/W		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	Si
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	CCT		Proteccion IP	IP40
	Medidas (Cm)	Díametro: 38cm		Difusor	Si
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PRGCCTM:PRGCCTMN:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY