

CINTA LED 220V 7W/M IP68 NEON LUZ CALIDA

La tira de LED, ofrece soluciones para la iluminación tanto comercial como residencial. Cuenta con una eficacia de 7 Lm/W consumiendo 100W mediante 120 LEDs del tipo SMD2835. Esta tira tiene un grado de protección IP65 (válido para polvo o humedad en interiores y también resiste al agua en exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas.





Ubicación  
**Mesa, Pared, Piso, Techo**



Tipo  
**Comercial, Residencial**



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Técnico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**RCN3522**

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	PVC
	Número y Tipo de LEDs	2835 LED SMD 120 pcs		Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	7		Tensión Nominal	220 VAC
	Rango de Temperatura (°C)	20		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)			Luminosidad (Lm)	350
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	50		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color			Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)	240		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	2700		Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)	Largo: 100 cm		Difusor	
	Equivalencia	70		Clase aislamiento eléctrico	A+
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:RCN3522:RCN3522C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY