

RIEL ELECTRIFICADO ECO TYPE G2 1 METRO 2 VIAS NEGRO

El Riel Electrificado ECO Type G2 en color negro combina funcionalidad y diseño moderno. Con una longitud de 1 metro y una estructura de dos vías, este riel permite instalar y mover múltiples spots en línea con facilidad, adaptando la iluminación a cada situación. Opera con una conexión de 220-240V y 12A, siendo una opción eficiente y segura para iluminación profesional o residencial. Su acabado en negro lo convierte en un elemento decorativo perfecto para espacios industriales, modernos o de alto contraste. Ideal para locales comerciales, estudios, livings u oficinas donde la flexibilidad lumínica es clave. No incluye luminarias. Imagen ilustrativa. Cambios dentro de los 30 días desde la compra.





Ubicación  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Clásico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**REC2V1M**

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)			Tensión Nominal	220-240 VAC
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	100 cm		Difusor	
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:REC2V1M:REC2V1MN:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY