SERLUX

# RIEL ELECTRIFICADO ECO TYPE G2 1 METRO 2 VIAS NEGRO

El Riel Electrificado ECO Type G2 en color negro combina funcionalidad y diseño moderno. Con una longitud de 1 metro y una estructura de dos vías, este riel permite instalar y mover múltiples spots en línea con facilidad, adaptando la iluminación a cada situación. Opera con una conexión de 220-240V y 12A, siendo una opción eficiente y segura para iluminación profesional o residencial. Su acabado en negro lo convierte en un elemento decorativo perfecto para espacios industriales, modernos o de alto contraste. Ideal para locales comerciales, estudios, livings u oficinas donde la flexibilidad lumínica es clave. No incluye luminarias. Imagen ilustrativa. Cambios dentro de los 30 días desde la compra.

IMAGEN
NO DISPONIBLE

| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Techo** | **Comercial, Profesional, Residencial** | **Adosado** | **Interior** | **Clásico** | **1 Año** | **REC2V1M** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | 220-240 VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Negro | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | 100 cm | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:REC2V1M:REC2V1MN:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY