SERLUX

RIEL ELECTRIFICADO ECO 2MT NEGRO

En el Riel Electrificado podemos colocar en serie los spots que sean necesarios. Al poder mover las luminarias a través del carril siempre lograremos adaptar la iluminación a las necesidades del momento.

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Adosado**	**Interior**	**Clásico**	**1 Año**	**REE2V2**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240 VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 HZ	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	200 Cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:REE2V2:REE2V2MN:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY