SERLUX

# LAMPARA DE MESA ROGER RECARGABLE DIMERIZABLE DORADO

La Lámpara de Mesa Roger Recargable Dimmable es una luminaria portátil y versátil, diseñada para brindar una iluminación cálida y confortable en diferentes ambientes. Su temperatura de color de 3000K genera una luz cálida ideal para crear espacios acogedores y agradables. Cuenta con un práctico sensor táctil que permite encender y apagar la lámpara de forma sencilla, además de regular la intensidad de la luz según las necesidades de cada momento. Su batería recargable ofrece una autonomía aproximada de 8 a 40 horas, dependiendo del nivel de intensidad utilizado. Fabricada en aluminio, presenta un diseño compacto y elegante, con unas dimensiones de 38 cm de alto × 10 cm de diámetro. Su protección IP54 brinda resistencia frente al polvo y salpicaduras de agua, permitiendo utilizarla en diferentes espacios, siempre teniendo en cuenta las condiciones de instalación. Es una excelente opción como lámpara de mesa, lámpara de noche, iluminación decorativa o luz auxiliar en hogares, restaurantes, hoteles, terrazas y otros espacios.





| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mesa** | **Comercial, Profesional, Residencial** | **Independiente** | **Exterior** | **Clásico** | **1 Año** | **RSJC003** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Calido | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 50.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 3.5 |
| Potencia Nominal (W) | 3.5 | Tensión Nominal | 220 |
| Rango de Temperatura (ºC) | 20/40 | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | Luminosidad (Lm) | 315 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Color | Dorado | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000 | Proteccion IP | 54 |
| Medidas (Cm) | Alto 38 cm , Base: 10 cm, Diámetro 11 cm | Difusor | Opal |
| Equivalencia | 30 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:RSJC003:RSJC003G:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY