SERLUX

LUMINARIA SOLAR TRIANGLE CON SENSOR 2,6W 3000K PACK X2

La Luminaria Solar Triangle con Sensor 2.6W – 3000K combina eficiencia energética y practicidad en un diseño compacto de 80×80×55 mm. Equipada con LED 2835 que ofrecen entre 160 y 200 lúmenes de luz cálida, garantiza una iluminación agradable y funcional. Su panel solar policristalino de 5V 0.6W carga la batería de litio de 3.7V 1.2Ah en 6–8 horas, proporcionando una autonomía de 6–9 horas de uso continuo. Fabricada en ABS+PMMA, es resistente y duradera para aplicaciones exteriores. Su modo automático con fotocélula y sensor PIR optimiza el consumo: mantiene un 30% de luz constante y aumenta al 100% al detectar movimiento. Con 1 año de garantía, es una solución confiable y sostenible para iluminar accesos, jardines, pasillos o áreas de seguridad sin necesidad de cableado.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Piso, Techo		**Adosar**	**Exterior**	**Clásico**	**1 Año**	**RSLESQ110**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	2,6W	Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)	-20...+50º	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	160-200lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	70 lm/W	Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin	3000K	Proteccion IP	ip65
Medidas (Cm)	Largo: 8cm Ancho: 8cm Profundidad: 5,5cm	Difusor	No
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:RSLESQ110:SLESQ110:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY