SERLUX

TUBO LED T5 120CM 16W LUZ CALIDA

Funciona conectandolo directamente a la corriente a 220V. Ofrece más durabilidad y menores necesidades de mantenimiento que los antiguos tubos, ya que cuenta con tecnologia LED. El encendido del tubo LED T5 de conexión a dos laterales es instantáneo y sin parpadeos de luz. Es ideal para iluminar espacios del hogar como la cocina, pasillos, garages o espacios industriales como despositos o galpones.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Techo	**Comercial, Residencial**	**Independiente**	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**T5B1216**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	16
Potencia Nominal (W)	16	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	1440
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	T5
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	20
Medidas (Cm)	Largo: 120 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	160	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:T5B1216:T5B1216C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY