

## **TUBO LED T5 120CM 16W LUZ NEUTRA**

Funciona conectandolo directamente a la corriente a 220V. Ofrece más durabilidad y menores necesidades de mantenimiento que los antiguos tubos, ya que cuenta con tecnologia LED. El encendido del tubo LED T5 de conexión a dos laterales es instantáneo y sin parpadeos de luz. Es ideal para iluminar espacios del hogar como la cocina, pasillos, garages o espacios industriales como despositos o galpones.







Ubicacion Pared, Techo



Tipo Comercial, Residencial



Montaje Independiente



Interior



Estilo **Técnico** 



Garantia 1 Año

Aluminio

16

1440

100.000

T5

Opal

220-240VAC

CE & RoHS, TUV



Código T5B1216

## FICHA TÉCNICA

TICHA TECNICA		
Temperatura	Neutra	Material
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)
Potencia Nominal (W)	16	7 Tensión Nominal
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos
Color	Blanco	Casquillo

6	5
	/

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)

Kelvin



Medidas (Cm)






Protección IK





Difusor





Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:T5B1216:T5B1216N:U:1



180

0.9

4000

160

Largo: 120 cm









WWW . SERLUX . COM . UY

