SERLUX

# TUBO LED T5 30CM 5W LUZ FRIA

El Tubo de LEDs T5 de alta calidad SMD2835, ofrece un ahorro energético de más del 50% respecto a un tubo convencional. Funciona directamente a la red y, por tanto, ofreciendo más durabilidad y menores necesidades de mantenimiento. El encendido del tubo LED T5 de conexión a dos laterales es instantáneo y sin parpadeos de luz.

| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pared, Techo** | **Comercial, Residencial** | **Independiente** | **Interior** | **Técnico** | **1 Año** | **T5B3005** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 50.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Blanco | Casquillo | T5 |
| Angulo de Apertura (º) | 180 | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Largo: 30 cm | Difusor | Opal |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:T5B3005:T5B3005F:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY