


LUMINARIA LED MUNICH 18W LUZ FRIA

El Artefacto Munich 18W en temperatura 6000K (luz fría) es perfecto para oficinas, depósitos, áreas técnicas y espacios comerciales donde se necesita una iluminación potente y definida. Con una eficiencia superior a 90 lm/W y ángulo de apertura de 120°, garantiza excelente distribución lumínica y más de 50% de ahorro energético frente a equipos fluorescentes tradicionales. Fabricado con base de aluminio y cubierta de policarbonato, funciona con voltaje de 175-265V y cuenta con protección IP20 para uso interior.



FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Temperatura | Fría | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 50000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 18 |
| Potencia Nominal (W) | 18 | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Rango de Temperatura (°C) | 20 | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 Hz | Luminosidad (Lm) | 1620 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Color | | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (°) | 120 | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | (+) 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 6000 | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Largo: 60 cm. Ancho: 7,5 cm | Difusor | Opal |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:T5S0618:T5S0618F:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

