

LUMINARIA LED MUNICH 36W LUZ FRIA

La Luminaria de LED Estanca ofrece un ahorro energético de más del 50% respecto a un equipo estanco convencional. Ofrece unos óptimos resultados tanto lumínicos como de estanqueidad, gracias a sus materiales resistentes al agua, al polvo y a la corrosión, con un factor de protección IP54. Cuenta con una carcasa de aluminio y una cubierta de PC. Es ideal para la sustitución de pantallas convencionales con tubos de fluorescencia.







Ubicacion Pared, Techo



Tipo Comercial, Residencial



Independiente



Interior



Estilo **Técnico**



Garantia 1 Año

Aluminio

36

Α+

3240

100000

No

80

IP54

Opal

175-265 AC

CE & RoHS, TUV



Código T5S1236

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría	Material
Número y Tipo de LEDs		Dimable
Vida estimada (H)	50000	Consumo
Potencia Nominal (W)	36	7 Tensión I
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase En
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	- Luminosi
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificac

0.1

=(1)	Tiempo de Arranque(s)
(%)	Color


Angulo de Apertura (°)	120
Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9
 Kelvin	6000


Medidas (Cm)	Largo: 120 cm. Ancho: 7,5 cm


Equivalencia	72W (Fluorescer
Protección IK	




















Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:T5S1236:T5S1236F:U:1













