SERLUX

# TUBO T8 LED 18W 120CM LUZ NEUTRA

Este tubo LED cuenta con la tecnología ideal para remplazar los viejos tubos LED ya que funciona a 220V y cuenta con una vida útil de 50 mil horas y un año de garantía.





| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pared, Techo** | **Comercial, Residencial** | **Independiente** | **Interior** | **Técnico** | **1 Año** | **T812018** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Neutra | Material | Aluminio, Vidrio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 50.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 18 |
| Potencia Nominal (W) | 18 | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | 20/40 | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | Luminosidad (Lm) | 1620 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Color | Blanco | Casquillo | T8 |
| Angulo de Apertura (º) | 300 | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 4000 | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Largo: 120 cm. Ø 26 cm | Difusor | Opal |
| Equivalencia | 180 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:T812018:T812018N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY