

TUBO LED BIPOLAR T8 18W 120CM LUZ FRIA

Este tubo LED cuenta con la tecnología ideal para remplazar los viejos tubos LED ya que funciona a 220V y cuenta con una vida útil de 50 mil horas y un año de garantía.





Ubicacion  
Pared, Techo



Tipo



Montaje  
Independiente



Uso  
Interior



Estilo  
Clásico, Técnico
































Garantia  
1 Año



Código  
T812218

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Fría		Material	Vidrio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	18
	Potencia Nominal (W)	18W		Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	1620
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Blanco		Casquillo	T8 X2
	Angulo de Apertura (°)	300		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	6000K		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Largo: 120cm, Diametro: 2.6 cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	180		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:T812218:T812218F:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY