

TRANSFORMADOR PARA CINTA LED 24V MODELO SLIM DE 60W

El Transformador para Cinta LED 60W Modelo Slim 24V es una solución práctica y segura para alimentar sistemas de iluminación LED. Su diseño delgado y compacto (290×18×17 mm) facilita la instalación en espacios reducidos, perfiles o estructuras arquitectónicas. Con un rango de entrada de 100-265V AC, se adapta a distintas redes eléctricas, mientras que su salida estable de 24V – 2,5A asegura un rendimiento confiable y prolonga la vida útil de las cintas LED. Con una potencia de 60W, es ideal para proyectos residenciales, comerciales o decorativos que requieren iluminación uniforme y continua. Su formato slim aporta versatilidad y discreción, convirtiéndolo en una opción eficiente y moderna para aplicaciones de iluminación profesional.



- 

Ubicacion
- 

Tipo
- 

Montaje
- 

Uso
- 

Estilo  
Industrial
- 

Garantia
- 

Código  
TIS2460

FICHA TÉCNICA

|                                                                                     |                           |              |                                                                                       |                                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|  | Temperatura               |              |  | Material                       | Aluminio |
|  | Número y Tipo de LEDs     |              |  | Dimable                        |          |
|  | Vida estimada (H)         |              |  | Consumo de energía (kWh/1000h) |          |
|  | Potencia Nominal (W)      | 60W          |  | Tensión Nominal                | 100-265V |
|  | Rango de Temperatura (°C) |              |  | Clase Energética               |          |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) |              |  | Luminosidad (Lm)               |          |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  |              |  | Certificados                   |          |
|  | Tiempo de Arranque(s)     |              |  | Ciclos de Encendidos           |          |
|  | Color                     | Blanco       |  | Casquillo                      |          |
|  | Angulo de Apertura (°)    |              |  | Driver regulable               |          |
|  | Factor de Potencia(PF)    |              |  | CRI                            |          |
|  | Kelvin                    |              |  | Proteccion IP                  |          |
|  | Medidas (Cm)              | 290×18×17 mm |  | Difusor                        |          |
|  | Equivalencia              |              |  | Clase aislamiento eléctrico    |          |
|  | Protección IK             |              |                                                                                       |                                |          |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:TIS2460:TIS2460W:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY