

## TRACK LIGHT LED LALI 20W NEGRO LUZ NEUTRA

El Track Light LED LALI – 20W es una luminaria versátil y eficiente, diseñada para aplicaciones comerciales, residenciales y de exhibición. Con un consumo de 20W y un rendimiento de 90 lm/W, ofrece iluminación potente y de bajo consumo energético. Su CRI =80 asegura una reproducción fiel de los colores, mientras que el ángulo de apertura de 24° concentra la luz de manera precisa, ideal para destacar productos, obras de arte o áreas específicas. Disponible en tres temperaturas de color (3000K cálida, 4000K neutra y 6500K fría), se adapta a diferentes ambientes y necesidades de iluminación. Fabricado con housing de aluminio, garantiza resistencia, durabilidad y un diseño moderno. Funciona en un rango de voltaje de 100-240V, lo que lo hace compatible con diversas instalaciones eléctricas.



Ubicación  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Clásico, Técnico**






























Garantía  
**1 Año**



Código  
**TLLO20N**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Neutra	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	LED COB	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	20
 Potencia Nominal (W)	20	 Tensión Nominal	100-240V
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	 Luminosidad (Lm)	1800
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE, RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	24°	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	4000K	 Protección IP	IP20
 Medidas (Cm)	Largo 24 Cm. Ancho: 14,5 Profundidad: 9,2 Cm.	 Difusor	Óptica integrada
 Equivalencia	200	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:TLLO20N:TLLO20NN:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY