

TRACK LIGHT LED ZOOM BLANCO DIMERIZABLE 20W LUZ CALIDA

Esta luminaria de Led integrado cuenta con 20W de potencia y brinda iluminacion de temperatura cálida dimerizable. Protección ocular: la lente óptica de alta transmitancia de quinta generación tiene una alta tasa de salida de luz, que puede suprimir eficazmente el deslumbramiento y restaurar los colores más verdaderos de los objetos. Cuenta con buena disipación del calor: radiador de aluminio grueso, buena disipación de calor, chip más largo y vida útil del conductor. Puede ser ampliamente utilizado para cualquier lugar, como sala de estar, cocina, baño, dormitorio, sala de juegos, pasillo, escalera y salón. Se puede montar en la pared o en el techo como iluminación interior. Hecho de metal pintado ligero, la construcción sólida de la lámpara de techo garantiza robustez, funcionalidad y estilo. El acabado contemporáneo se mezcla con un diseño minimalista moderno, se convierte en la decoración del hogar más destacada.





Ubicacion  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Interior**



Estilo
































Garantia  
**1 Año**



Código  
**TLLZO20**

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	25.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	20W		Tensión Nominal	220-240 VAC
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	1600 lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	80 lm/W		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	15-60°		Driver regulable	Si
	Factor de Potencia(PF)	0.5		CRI	80
	Kelvin	2700K		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	6,5 x 16,5 cm		Difusor	Si
	Equivalencia	200W		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:TLLZO20:TLLZO20B:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY