

LUMINARIA LED Y VENTILADOR DE TECHO CON CONTROL REMOTO CCT DETROIT BLANCO

El Ventilador de Techo Detroit es la opción ideal para quienes buscan una solución de iluminación moderna con ventilación integrada. Su diseño compacto de 50 cm de diámetro lo hace perfecto para dormitorios, livings o escritorios. Cuenta con luz LED dual de 30W (total 60W) y un motor de ventilación de 20W, todo manejado mediante un práctico control remoto. Podés regular la temperatura de color entre cálida, neutra y fría, según el ambiente que desees crear. El motor silencioso asegura un descanso placentero o una jornada de trabajo sin interrupciones. Disponible en acabado blanco o imitación madera, se adapta con estilo a cualquier decoración.



Ubicación  
Techo



Tipo



Montaje  
Adosar



Uso  
Interior



Estilo  
Clásico



Garantía  
1 Año



Código  
VENTD20

FICHA TÉCNICA

|  |                           |                |  |                                |          |
|--|---------------------------|----------------|--|--------------------------------|----------|
|  | Temperatura               | CCT            |  | Material                       | Aluminio |
|  | Número y Tipo de LEDs     |                |  | Dimable                        |          |
|  | Vida estimada (H)         | 25.000         |  | Consumo de energía (kWh/1000h) |          |
|  | Potencia Nominal (W)      | 20W            |  | Tensión Nominal                | 220-240V |
|  | Rango de Temperatura (°C) | -20...+40°c    |  | Clase Energética               |          |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz        |  | Luminosidad (Lm)               | 1600 lm  |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 80 lm/W        |  | Certificados                   | CE       |
|  | Tiempo de Arranque(s)     | 0.1s           |  | Ciclos de Encendidos           |          |
|  | Color                     | Blanco         |  | Casquillo                      |          |
|  | Angulo de Apertura (°)    |                |  | Driver regulable               | Si       |
|  | Factor de Potencia(PF)    | 0.5            |  | CRI                            | 80       |
|  | Kelvin                    | CCT            |  | Proteccion IP                  | IP20     |
|  | Medidas (Cm)              | Diámetro: 50cm |  | Difusor                        | Si       |
|  | Equivalencia              |                |  | Clase aislamiento eléctrico    |          |
|  | Protección IK             |                |  |                                |          |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:VENTD20:VENTD20B:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY