

## **SONOFF ZIGBEE BRIDGE**

El Zigbee Bridge-Pro permite configurar diferentes modos de seguridad como ser el modo Hogar, modo Ausencia y modo reposo. Cuenta con una sirena interna que puede ser utilizada como alarma local. El Zigbee Bridge-Pro admite agregar todos los dispositivos ZigBee de SONOFF y otros equipos compatibles. Algunos de los dispositivos compatibles son: ZBMINI (enrutador), interruptor inteligente ZBMINI-L2 (sub-dispositivo) y otros sensores como SNZB-01, SNZB-02, SNZB-03, SNZB-04 (sub-dispositivos). Zigbee Bridge-Pro admite extender su red ZigBee de 32 a 128 equipos al agregar subdispositivos repetidores en su red.



















Policarbonato

110-240V

IP20

CE / FCC / RoHS / UKCA



Montaje Independiente

Interior

**Técnico** 

**ZBBridge** 1 Año

## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)







Rango de Temperatura (°C)

5W

-10...+40°c

50/60Hz

Blanco



Frecuencia de Trabajo(Hz)





Tiempo de Arranque(s)



Color

Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)





Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ZBBridge:ZBBridge-P:U:1



Largo: 6,2 cm Ancho: 6,2 cm

Profundidad: 2cm













