SERLUX

SONOFF ZIGBEE BRIDGE

El Zigbee Bridge-Pro permite configurar diferentes modos de seguridad como ser el modo Hogar, modo Ausencia y modo reposo. Cuenta con una sirena interna que puede ser utilizada como alarma local. El Zigbee Bridge-Pro admite agregar todos los dispositivos ZigBee de SONOFF y otros equipos compatibles. Algunos de los dispositivos compatibles son: ZBMINI (enrutador), interruptor inteligente ZBMINI-L2 (sub-dispositivo) y otros sensores como SNZB-01, SNZB-02, SNZB-03, SNZB-04 (sub-dispositivos). Zigbee Bridge-Pro admite extender su red ZigBee de 32 a 128 equipos al agregar sub-dispositivos repetidores en su red.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
		Independiente	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**ZBBridge**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Policarbonato
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	5W	Tensión Nominal	110-240V
Rango de Temperatura (ºC)	-10...+40ºc	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE / FCC / RoHS / UKCA
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo: 6,2 cm Ancho: 6,2 cm Profundidad: 2cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ZBBridge:ZBBridge-P:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY