

CABLE UNIFILAR UFX 2MM DIORS AZUL

Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004. etc. Categoría BWF-B resistente a la propagación de incendios, autoextinguible Conductor: Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004.



- Ubicacion
- Tipo
- Montaje
- Uso Interior
- Estilo Técnico
- Garantia
- Código 2002

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	PVC
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	450/750 Volts
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color	Azul		Casquillo
	Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Proteccion IP	
	Medidas (Cm)	1000		Difusor
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	PVC/A según UNIT-NM 247-1:2000.
	Protección IK			Ecológico, libre de metales pesados.

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=2002AZUL>



WWW . SERLUX . COM . UY