

LAMPARA LED E27 17W LUZ CALIDA OSRAM

Las diodicas OSRAM aportan al ahorro de energía de hasta el 90 % (en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales), gracias a su bajo consumo de energía. Estas lámparas Led tienen un encendido 100% instantáneo, sin tiempo de calentamiento. Pueden ser utilizadas para la iluminación de espacios interiores, comerciales o residenciales.



Ubicación



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Clásico
































Garantía
3 Años



Código
70184

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	
 Número y Tipo de LEDs	OSRAM	 Dimable	
 Vida estimada (H)	25.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	17
 Potencia Nominal (W)	17W	 Tensión Nominal	100-240
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	 Luminosidad (Lm)	1521 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	89	 Certificados	CE & RoHS
 Tiempo de Arranque(s)	0.4	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	200	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.7	 CRI	80
 Kelvin	3000K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Diametro 6 cm , Alto 12.3 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	100	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7018485>



WWW . SERLUX . COM . UY