

PANEL LED LEDVANCE OSRAM 36W 120X30CM LUZ CALIDA

El Panel LED G5 PERFORMANCE LEDVANCE OSRAM es una luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y minimalista ideal para ser instalado techos de cielo raso, donde pueda ser empotrado. Está constuido con materiales de alta calidad, su estructura en aluminio y un difusor en poliestireno. Tiene driver integrado. Cuenta con protección IK02, que lo hace resistente a los golpes.



Ubicacion
Techo



Tipo
Comercial,
Profesional,
Residencial



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Clásico, Técnico



Garantia
5 Años



Código
701904

FICHA TÉCNICA



Temperatura

Calida



Número y Tipo de LEDs

OSRAM LEDVANCE



Vida estimada (H)

50.000



Potencia Nominal (W)

36



Rango de Temperatura (°C)

20/40



Frecuencia de Trabajo(Hz)

50/60



Eficacia Luminosa (Lm/W)

120



Tiempo de Arranque(s)

0.1



Color

Blanco



Angulo de Apertura (°)

114



Factor de Potencia(PF)

0.9



Kelvin

3000



Medidas (Cm)

Largo 120 cm , Ancho 30 cm, Alto
3.5 cm



Equivalencia

360



Protección IK

02



Material

Aluminio



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)

36



Tensión Nominal

100-270



Clase Energética



Luminosidad (Lm)

4320



Certificados

CE



Ciclos de Encendidos

100.000



Casquillo



Driver regulable



CRI

80



Proteccion IP

20



Difusor

Polycarbonato



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7019042>



WWW . SERLUX . COM . UY