SERLUX

# LEDVANCE SHORTING CAP NEMA3 G2

La tapa NEMA está diseñada para proporcionar alimentación permanente y protección en luminarias equipadas con receptáculos NEMA de 3 pines. Se utiliza como reemplazo de fotoceldas cuando se necesita mantener la continuidad entre Li y Lo, permitiendo así realizar pruebas o mantener la luminaria encendida de forma continua las 24 horas del día, 7 días de la semana. Su diseño robusto asegura una conexión confiable y segura en aplicaciones de iluminación exterior.

IMAGEN
NO DISPONIBLE

| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Exterior** | **Técnico** | **5 Años** | **702310** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | OSRAM | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 15A Max | Tensión Nominal | 480VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | -40...+70ºC | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Negro | Casquillo | NEMA3 |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | IP66 |
| Medidas (Cm) | | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:702310:7023106:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY