

LUMINARIA DE PARED ORWELL NEGRO

Esta Luminaria para Exterior Unidireccional es Móvil, lo cual hace que podamos direccionar la luz angularmente en 90°. Este es un artefacto de estilo minimalista y clasico, ideal para colocarlo adosado en fachadas, espacios de paso al aire libre o muros. La luz que emita esta lámpara dependerá de la bombilla que le instalemos. De este modo podrás escoger entre un ambiente cálido, neutro o frío.





Ubicacion  
**Pared**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Clásico**



Garantia  
**1 Año**



Código  
**AACM210**

FICHA TÉCNICA

|                                                                                     |                                                      |                                                                                       |                                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|  | Temperatura                                          |  | Material                       | Aluminio galvanizado |
|  | Número y Tipo de LEDs                                |  | Dimable                        |                      |
|  | Vida estimada (H)                                    |  | Consumo de energía (kWh/1000h) |                      |
|  | Potencia Nominal (W)                                 |  | Tensión Nominal                | 220-240VAC           |
|  | Rango de Temperatura (°C)                            |  | Clase Energética               |                      |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz)                            |  | Luminosidad (Lm)               |                      |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)                             |  | Certificados                   | CE & RoHS, TUV       |
|  | Tiempo de Arranque(s)                                |  | Ciclos de Encendidos           |                      |
|  | Color                                                |  | Casquillo                      | GU10                 |
|  | Angulo de Apertura (°)                               |  | Driver regulable               | No                   |
|  | Factor de Potencia(PF)                               |  | CRI                            |                      |
|  | Kelvin                                               |  | Proteccion IP                  | IP54                 |
|  | Medidas (Cm)                                         |  | Difusor                        |                      |
|                                                                                     | Ancho: 6,5 Cm. Altura: 10 Cm.<br>Profundidad: 6,5 Cm |  | Clase aislamiento eléctrico    |                      |
|  | Equivalencia                                         |                                                                                       |                                |                      |
|  | Protección IK                                        |                                                                                       |                                |                      |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AACM210N>



WWW . SERLUX . COM . UY