


## ARO DE EMPOTRAR PARA DOWNLIGHT LUX BLANCO

Aro empotrable para la Serie Downlight Lux Color Blanco.



Ubicación  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Empotrado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**



Garantía  
**1 Año**



Código  
**AAE9001**

## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	Dimable	
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos	
Color	Casquillo	Blanco
Angulo de Apertura (°)	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	CRI	
Kelvin	Protección IP	IP20
Medidas (Cm)	Difusor	
Equivalencia	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AAE9001B>



WWW . SERLUX . COM . UY

