

ARO PREMIUM DE EMPOTRAR MOVIL PARA DICROICA BRONCE

Aro de primera calidad empotrable para 1 Dicroica LED tipo GU10 o MR16. Tiene movilidad basculante ofreciendo iluminación tanto de planos horizontales como verticales. Dimensión de corte 75mm de diámetro. De Color Bronce.





Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
AAE

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	GU10/MR16
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	 Difusor	
		Ø 8,4 Cm. Profundidad: 2,2 Cm Ø de corte 7,5 Cm.
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AAEBR116>



WWW . SERLUX . COM . UY