

ARO PREMIUM DE EMPOTRAR MOVIL PARA DICROICA NIQUEL

Aro de primera calidad empotrable para 1 Dicroica LED tipo GU10 o MR16. Tiene movilidad basculante ofreciendo iluminación tanto de planos horizontales como verticales. Dimensión de corte 75mm de diámetro. De Color Níquel



Ubicacion
Techo



Tipo
Comercial,
Residencial



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantia
1 Año



Código
AAE

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)

Ø 8,4 Cm. Profundidad: 2,2 Cm Ø
de corte 7,5 Cm.



Equivalencia



Protección IK



Material

Aluminio



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal

220-240VAC



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados

CE & RoHS, TUV



Ciclos de Encendidos



Casquillo

GU10/MR16



Driver regulable

No



CRI



Proteccion IP

IP20



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AAENQ116>



WWW . SERLUX . COM . UY