


ARO DE EMPOTRAR PARA EXTERIOR PRAGA NEGRO

Aro Empotrable de Aluminio para Exterior , IP 44. Para dióptica MR16 o GU10 Color negro Medidas: Diámetro total 81mm. Profundidad 45mm. Diámetro de corte 70mm



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Exterior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
AAEE81

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	MR16 - GU10
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Protección IP	IP65
 Medidas (Cm)	 Difusor	Ø 8,1 Cm. Profundidad: 4,5 Cm. Ø de corte 7 Cm.
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AAEE81NM>



WWW . SERLUX . COM . UY