



LUMINARIA DE PARED UNIDIRECCIONAL MINIMAL PEQUEÑO - BLANCO

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP44 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosar



Uso
Exterior



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
ADAP21

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Aluminio galvanizado
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	GU10
	Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Proteccion IP	IP44
	Medidas (Cm)		Difusor	
	Ancho: 6,7 Cm. Altura: 8 Cm. Profundidad: 9,2 Cm		Clase aislamiento eléctrico	
	Equivalencia			
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ADLAP21BP>



WWW . SERLUX . COM . UY