SERLUX

## LUMINARIA DE PARED RIBEIRO BLANCO

El diseño minimalista de esta luminaria aportara estilo al espacio donde sea colocada. Es ideal para utilizarla en halls, pasillos o dormitorios.

| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pared** | **Comercial, Profesional, Residencial** | **Adosado** | **Interior** | **Clásico** | **1 Año** | **ADPPR12** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Calida, Neutra y Fria | Material | Acrílico |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | 12 |
| Potencia Nominal (W) | 12W | Tensión Nominal | 220 |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 Hz | Luminosidad (Lm) | 1080 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000-6000K | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Largo:40 cm Ancho: 11 cm<br>Profundidad: 11 cms | Difusor | Opal |
| Equivalencia | 120 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ADPPR12:ADPPR12B:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY