

ARO DE EMPOTRAR PARA DICROICA NEGRO

Aro empotrable para 1 Dicroica LED tipo GU10 o MR16. Dimensión de corte 75mm de diámetro. De Color Negro



Ubicacion  
Techo



Tipo  
Comercial,  
Residencial



Montaje  
Empotrado



Uso  
Interior



Estilo  
Técnico



Garantia  
1 Año



Código  
AE

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color  
Negro



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)  
Ø 8 Cm. Profundidad: 2,2 Cm Ø de corte 6 Cm.



Equivalencia



Protección IK



Material

Aluminio



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal

220-240VAC



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados

CE & RoHS, TUV



Ciclos de Encendidos



Casquillo

GU10/MR16



Driver regulable

No



CRI



Proteccion IP

IP20



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AEN10162>



WWW . SERLUX . COM . UY