SERLUX

LUMINARIA DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL GRIS MEDIANO

Esta Luminaria está construida en aluminio galvanizado. Cuenta con protección IP54, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Es ideal para colocarla en espacios exteriores, como fachadas, pasillos, áreas de tránsito, terrazas, balcones. La luz que emita esta lámpara dependerá de la bombilla que le instalemos.

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Residencial**	**Adosado**	**Exterior**	**Clásico, Industrial, Técnico**	**1 Año**	**AEBC10M**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio galvanizado
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Gris	Casquillo	E27 x2
Angulo de Apertura (º)	120	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP54
Medidas (Cm)	Ø 9 Cm. Altura: 26 Cm.	Difusor	Vidrio Transparente
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEBC10M:AEBC10MG:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY