

LUMINARIA DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL NEGRO PEQUEÑO

Esta lámpara cuenta con protección IP54, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Es ideal para colocarla en balcones, jardines y fachadas de edificios. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.





Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
**Clásico, Industrial,
Técnico**



Garantía
1 Año



Código
AEBC10P

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	Aluminio galvanizado
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)			Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)			Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Negro		Casquillo	GU10 x2
	Angulo de Apertura (°)	120		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	IP54
	Medidas (Cm)	Ø 6,5 Cm. Altura: 26,5 Cm.		Difusor	Vidrio Transparente
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AEBC10PN>



WWW . SERLUX . COM . UY