

## LUMINARIA BIDIRECCIONAL DE EXTERIOR BASILEA OXIDO

Esta luminaria cuenta con proteccion IP65 que la hace resistente al agua y la intemperie. Es ideal para colocarla en espacios al aire libre, como jardines, fachadas, espacios de paso en el exterior o decks. La luz que emita esta lámpara dependerá de la potencia de las lámparas que le instalemos.



Ubicacion  
**Pared**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Clásico**



Garantía  
**1 Año**



Código  
**AEBCBA**

## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Marrón



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)

Diametro : 9 cm Largo : 11.3 cm

Alto : 21.5 cm



Equivalencia



Protección IK



Material

Acrílico



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal

220



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados

CE



Ciclos de Encendidos



Casquillo

GU10 X2



Driver regulable



CRI



Proteccion IP

65



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AEBCBASR>



WWW . SERLUX . COM . UY