

LUMINARIA DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL LIMA BLANCO

Este artefacto esta diseñado en aluminio galvanizado, se instala adosado a la pared.
Cuenta con protección IP44 esto hace que este Aplique sea resistente al polvo y a las salpicaduras de agua.





Ubicacion
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
**Clásico, Industrial,
Técnico**



Garantia
1 año



Código
AEBR271

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	Aluminio galvanizado
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)			Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Blanco		Casquillo	E27
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	44
	Medidas (Cm)	Alto: 12.3 cm , Ancho: 9 cm, Largo 22 cm		Difusor	Translucido
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AEBR271B>



WWW . SERLUX . COM . UY