



LUMINARIA DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL LIMA NEGRO

Este artefacto esta diseñado en aluminio galvanizado, se instala adosado a la pared. Cuenta con protección IP44 esto hace que este Aplique sea resistente al polvo y a las salpicaduras de agua.



Ubicacion
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
**Clásico, Industrial,
Técnico**



Garantía
1 Año



Código
AEBR271

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material	Aluminio galvanizado
Número y Tipo de LEDs	Dimable	
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal	220-240 VAC
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos	
Color	Casquillo	E27
Angulo de Apertura (°)	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	CRI	
Kelvin	Proteccion IP	IP44
Medidas (Cm)	Difusor	Transparente
Equivalencia	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AEBR271N>



WWW . SERLUX . COM . UY