

LUMINARIA DE PARED VILAGO BLANCO

Esta Luminaria cuenta con protección IP54, lo cuál la hace resistente a la intemperie, es ideal para colocarla en espacios exteriores como pasillos , entradas o escaleras. Se instala adosada a la pared, conectada a la corriente a 220V.



Ubicacion
Pared



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
**Clásico, Industrial,
Técnico**



Garantia
1 Año



Código
AEEP542

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	Aluminio, Vidrio templado
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	2
	Potencia Nominal (W)	2		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)	20		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	80
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	160		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000		Proteccion IP	IP54
	Medidas (Cm)	Ø 10 cm. Profundidas: 2,6 cm.		Difusor	
	Equivalencia	20		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AEEP542B>



WWW . SERLUX . COM . UY